

ks-original.de

KS XL – Verarbeitungsrichtlinie.



* KEINE SORGEN.

Der Kalksandstein
KS*

KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Kalksandstein.

KS XL – Verarbeitungsrichtlinie.

3. Auflage 2005

Redaktion:

Dipl.-Ing. S. Brinkmann, Durmersheim

Dipl.-Ing. B. Diestelmeier, Dorsten

Dipl.-Ing. G. Meyer, Hannover

Dipl.-Ing. W. Raab, Röthenbach

Dipl.-Ing. O. Roschkowski, Duisburg

Dipl.-Ing. J. Schmertmann, Buxtehude

Dipl.-Ing. H. Schwieger, Hannover

Herausgeber:

Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV, Hannover

BV-924-06/01

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.


Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung.

Gesamtproduktion und
© by Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf


1. Großformatige Steine = **KS XL**

KS XL-PE = KS XL-Planelemente


KS XL-RE = KS XL-Rasterelemente



KS XL-PE




Bausatz mit Verlegeplan




■ Passelemente, vorkonfektioniert


KS XL-RE




12,5er-Raster



2. Werkzeuge und Hilfsmittel






oder


380 V



Phase beachten!




KS XL-PE




KS XL-RE




KS XL-RE




KS XL-RE




KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE





Hochbau-Laser




oder





3. Allgemeine Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung von KS XL







Montagegestützen

4. Arbeitsvorbereitung



Wandweise bereitstellen



KS XL-PE




KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Geschossweise bereitstellen

KS XL-RE



5. Anlegen der Kimmschicht




KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE


Kimmsteine




Höhenausgleichsteine








Ausrichten



6. KS XL-Dünnbettmörtel anmischen und aufziehen





KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE




- Abfegen

- Mörtelauftrag mit Mörtelschlitten





Mörtelauftragsdicke 3 - 4 mm




**Bei KS XL entfällt das Vermörteln der Stoßfugen
(Ausnahmen: im Bereich von Stürzen und Stumpfstößen)**

KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE




7. Aufgehendes Mauerwerk




KS XL – VERARBEITUNGSRICHTLINIE



1




2




8. Überbindemaß



9. Stumpfstoßtechnik bei KS XL



Längenausgleich über die Stoßfugen der Zwischensteine





Außenwandecken in Kellergeschosser sind
grundsätzlich im Verband auszuführen!

10. Schutz vor Beschädigungen





Vorsicht !






Vorsicht beim Bohren !



Besser !



Keine Sorgen. – Mit dem KS* Partner in Ihrer Nähe:

Finden Sie Ihren regionalen KS* Partner sowie detaillierte Informationen rund um den Wandbaustoff Kalksandstein auf ks-original.de



KS-ORIGINAL GMBH

Entenfangweg 15
30419 Hannover

Tel.: +49 511 27953-0
Fax: +49 511 27953-31
info@ks-original.de
ks-original.de



Einfach einscannen und
Fachinformationen entdecken.